LEDテープライト（側面発光）

**薄型側面発光タイプなので、看板の縁取りやモチーフライトの作成・間接照明など、
発光面を曲げたい場合や限られたスペースへの設置などに便利なライトです。**

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

LED テープライト、SMD040 型、RGB(フルカラー)、300 球、5m 巻、部品別売り

1m あたり 60 球 (16.7mm ピッチ) の高輝度 SMD040 型 LED を使用しています。1 球の SMD040 型 LED には R(赤)、G(緑)、B(青) の 3 原色の LED チップを搭載しており、フルカラーの表現が可能です。
両面テープ付なので、剥離紙をはがすだけで簡単に取付できます。終端処理用のエンドキャップ・取付用のマウントクリップは SMD5050 型のものが使用できます。カット単位は 5cm です。2oz 基板使用なので、輝度のドロップが少なくなっています。

＜防水型・非防水型共通＞　●消費電力／ 49W　●球数／ 300　●連結／ 7m 以内を推奨　●サイズ／長さ約 5m
●別途、RGB 調光コントローラが必要です。また、DC12V 仕様ですので、AC100V 電源で点灯させるには別途 AC/DC アダプタが必要です。
先端は 4 芯電線、終端はエンドキャップ処理になります。ジャックコード・プラグコード・マウントクリップは付属しません。

防水型・屋外向け（IP65、白基板 または 黒基板）

テープ基板はシリコンのカバーで覆われています。
IP65 の防塵・防水性がありますので、屋外で使用可能です。
(完全に水没した状態で使用することはできません)
●サイズ／テープ部 : 長さ 約 5m、幅 12.5mm、厚さ 4mm
エンド部 : 幅 15mm、厚さ 6mm

こちらを読み込むと、
商品の動画を
ご覧いただけます。

非防水型・屋内向け（カバー無し・白基板）

カバーの無い屋内向け仕様です。
厚さ約 1.2mm の薄型側面発光タイプなので、看板の縁取りやモチーフライトの作成・間接照明など、発光面を曲げたい場合や限られたスペースへの設置などに便利なライトです。
●サイズ／幅 10mm、厚さ 約 1.2mm



商品コード	商品名
SPLT-ELL-LED-TP040-R2-60W-OD-RGB	防水型 LED テープライト、側面発光、SMD040 型 (R2)、RGB(フルカラー)、300 球、5m 巻、白基板、屋外向け
SPLT-ELL-LED-TP040-R2-60B-OD-RGB	防水型 LED テープライト、側面発光、SMD040 型 (R2)、RGB(フルカラー)、300 球、5m 巻、黒基板、屋外向け
SPLT-ELL-LED-TP040-60-ID-RGB	非防水型 LED テープライト、側面発光、SMD040 型、RGB(フルカラー)、屋内向け

防水型 LED テープライト、側面発光、SMD020 型、300 球、5m 巻、部品別売り

1m あたり 60 球の高輝度 SMD020 型 LED を使用しています。
LED(SMD) 発光部のピッチは約 16.7mm です。
1 球の SMD020 型 LED には 1 個の LED チップを搭載しています。
側面 (発光部分) の厚さが約 3mm、幅が 10mm テープ状ですので、文字の形などに加工しやすいテープライトです。
IP65 の防塵性、防水性です。
5cm 毎 (3 球毎) にカットラインがあり、ここで切断可能です。
●消費電力／ 24W　●サイズ／長さ 5m、幅 10mm、厚さ 3mm
●球数／ 300　●連結／不可
● DC12V 仕様ですので、AC100V 電源で点灯させるには、別途 AC/DC アダプタが必要です。先端は 2 芯電線、終端はエンドキャップ処理になります。ジャックコード・プラグコード・マウントクリップは付属しません。





商品コード	カラー
SPLT-ELL-LED-TP020-60-B	ブルー (青)
SPLT-ELL-LED-TP020-60-C	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-ELL-LED-TP020-60-G	グリーン (緑)
SPLT-ELL-LED-TP020-60-R	レッド (赤)
SPLT-ELL-LED-TP020-60-W	ホワイト (白)
SPLT-ELL-LED-TP020-60-Y	イエロー (黄)